

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 8 december 2003 bij hen ingekomen aanvraag van SITA Recycling Services Zuid BV aan Gerstdijk 1 te Helmond om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een inrichting bestemd tot de op- en overslag en sorteren van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen aan de Gerstdijk 1 te Helmond.

BESCHIKKING

SITA Recycling Services Zuid BV
Gerstdijk 1
5704 RG HELMOND

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043
Postbank 1070176

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1010663

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 8 december 2003 hebben wij een aanvraag van SITA Recycling Services Zuid BV (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer, ook wel milieuvergunning genoemd, hierna te noemen de Wm-vergunning, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning in verband met een verandering (in de werking) van de inrichting gelegen aan de Gerstdijk1 te Helmond waarvoor al eerder een Wm-vergunning werd verleend (Wet milieubeheer, art. 8.4, lid 1).

De Wm-vergunning wordt gevraagd voor een periode van 10 jaar.

De onderhavige aanvraag heeft betrekking op het op- en overslaan en bewerken van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en (grof) huishoudelijk afval en voorziet in:

- op- en overslag/grof voorsorteren/scheiden bouw- en sloopafval 50.000 ton/jaar;
- op- en overslag/grof voorsorteren/scheiden van bedrijfsafvalstoffen (inclusief kantoor-, winkel- en dienstenafval (kwd-afval)) 100.000 ton/jaar;
- op- en overslag/grof voorsorteren van (grof) huishoudelijk afval 30.000 ton/jaar;
- op- en overslag van (grof) huishoudelijk afval 30.000 ton/jaar;
- op- en overslag van klein gevaarlijk afval 10 ton/jaar;
- op- en overslag van huishoudelijke- en bedrijfsgroente-, fruit- en tuinafval (GFT), tuindersafval en groenafval 5.000 ton/jaar;
- shredderen en verdichten van afvalstromen 90.000 ton/jaar;
- ontwateren/opslag kolkenslib en veegvuil 10.000 ton/jaar;
- opslag van vethoudend slib 1.500 ton/jaar;
- op- en overslag van swill 2.000 ton/jaar;
- opslag frituurvetten/-oliën 500 ton/jaar;

- opslag van wegzout 600 ton/jaar (in vaste en vloeibare vorm);
- opslag van asbest;
- wasplaats;
- herstelwerkplaats;
- milieustraat en
- tankstation.

Op grond van categorie 28.4 sub a 6° van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Voor de inrichting is eerder op 5 mei 1999 een oprichtingsvergunning (kenmerk 612422) verleend. De vergunning is vervolgens op 17 december 2002 (kenmerk 867140) gewijzigd c.q geactualiseerd in verband met nieuwe regelgeving.

Kort samengevat zijn de belangrijkste fysieke veranderingen ten opzichte van de vigerende vergunning:

- de werkplaats voor onderhoud aan vrachtwagens is anders gerealiseerd;
- het magazijn is verplaatst naar de eerste verdieping en daarvoor in de plaats is een fietsenstalling gerealiseerd met gasopslag en een kast voor opslag brandbare stoffen;
- het pompeiland met twee afgiftepunten heeft een tankinstallatie die bestaat uit een enkelwandige ondergrondse tank met een inhoud van 55.000 liter verdeeld in een 50.000 liter en een 5.000 liter compartiment;
- de hierboven genoemde veranderingen hebben mede tot gevolg dat de transportbewegingen op het terrein zijn gewijzigd.

I.C Locatie van de inrichting en het bestemmingsplan

De inrichting ligt op het krachtens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterrein Bedrijventerrein Zuidoost Brabant (BZOB) te Helmond. De inrichting wordt ontsloten via de Gerstdijk en de Rochadeweg. De dichtstbijzijnde woning is gelegen aan de Kloostereindweg 3 en bevindt zich op ruim één kilometer.

I.D Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is eerder op 5 mei 1999 een oprichtingsvergunning (kenmerk 612422) verleend voor het opslaan, overslaan en bewerken van afvalstoffen. De vergunning is vervolgens op 17 december 2002 (kenmerk 867140) gewijzigd c.q geactualiseerd in verband met nieuwe regelgeving.

II Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

II.A De aanvraag

II.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 8 december 2003 ontvangen en is door ons op 21 januari 2004 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;
- de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer te Lelystad;
- het dagelijks bestuur van het waterschap De Aa en Maas te 's-Hertogenbosch.

II.A.2 Aanvullende gegevens

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 21 januari 2004 in de gelegenheid gesteld om tot 1 april 2004 de aanvraag aan te vullen. Op 25 februari 2004 hebben wij een beschrijving en toelichting van de milieustraat, een onderbouwing van de bodembeschermende voorziening met betrekking tot de vloeren van de sorteerhal en zoutopslag, beschikbare PBV-verklaringen, plan van aanpak aanvullend nulsituatie-onderzoek en een aanvullende akoestische rapportage ontvangen.

Vervolgens is op 6 april 2004 het definitieve akoestische rapport ontvangen samen met de aanvullende gegevens voor de aanvraag om een Wvo-vergunning.

II.B Coördinatie Wm-vergunning en Wvo-vergunning

Op 8 december 2003 heeft de aanvrager gelijktijdig met de aanvraag om een Wm-vergunning ook een aanvraag om een Wvo-vergunning ingediend bij waterschap de Aa. Wij hebben van laatstgenoemde aanvraag op 8 december 2003 ook een exemplaar ontvangen. Wij hebben de datum van ontvangst van de aanvraag vastgesteld op de datum waarop beide aanvragen zijn ingediend, namelijk op 8 december 2003 (Wet milieubeheer, art. 14.2, lid 1).

III Toetsingskaders

III.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wet milieubeheer

III.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet milieubeheer omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

III.A.2 Algemene maatregelen van bestuur (artikel 8.44)

In deze AMvB's worden direct werkende eisen gesteld. Deze eisen mogen niet in de Wm-vergunning worden opgenomen. In de Wm-vergunning kan alleen van de AMvB worden afgeweken voor zover dat in de AMvB is aangegeven. Indien de aangevraagde activiteiten strijdig zijn met een van deze AMvB's, kan de Wm-vergunning niet worden verleend.

De aangevraagde activiteiten vallen binnen de werkingssfeer van het Besluit opslag ondergrondse tanks (BOOT) en het Asbestbesluit milieubeheer. Dit betekent dat voor deze aspecten moet worden voldaan aan de voorschriften gesteld in dit besluit.

III.B Lucht

III.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht

Voor de beoordeling van de luchtemissies is de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER) het toetsingskader. De NER is in april 2003 vernieuwd, waarbij de emissiegrenswaarden zijn aangescherpt. De aanvraag om milieuvergunning wordt getoetst aan de norm.

Het geurbeleid is door de minister van VROM verwoord in de circulaire van 30 juni 1995, en als zodanig vastgelegd in de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR). De hierin opgenomen beleidsuitgangspunten zijn in mei 2000 door ons vastgelegd in de notitie Geurbeleid Provincie Noord-Brabant.

III.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het aspect lucht

Op- en overslag en het bewerken van afvalstoffen kan stofhinder veroorzaken.

De hoeveelheid op- en overslag van huishoudelijke- en bedrijfsgroente-, fruit- en tuinafval (GFT), tuindersafval en groenafval (5.000 ton/jaar) in relatie tot de doorzet binnen de inrichting vormen geen risico voor geurhinder naar de omgeving.

III.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Ter voorkoming van stofhinder worden door de aanvrager de volgende maatregelen getroffen:

- indien nodig wordt het buitenterrein geveegd;
- tijdens het lossen en laden van container en vrachtwagen met stuifgevoelige afvalstoffen wordt de valhoogte beperkt tot circa 1 meter;
- het afzeilen van (afval)containers met stuifgevoelige afvalstoffen;
- het zoveel mogelijk in de bedrijfshal laden en lossen van containers en vrachtwagen;
- en het zoveel mogelijk in de bedrijfshal opslaan van stuifgevoelige afvalstoffen.

De uitwerking van het geurbeleid geschiedt in eerste instantie door het zoveel mogelijk voorkomen en beperken van emissies met brongerichte maatregelen.

III.B.4 Beoordeling en conclusie

Gezien dat stuifgevoelige afvalstoffen zoveel mogelijk worden opgeslagen in de bedrijfshal in combinatie met bovengenoemde maatregelen is het risico op stofemissie te verwaarlozen.

Voorts wordt het afval dat geurhinder kan veroorzaken op dusdanige manier op- en overgeslagen binnen de inrichting dat geuroverlast naar de omgeving niet kan op treden. Wij achten de aangevraagde activiteiten vergunbaar. Ter bescherming van de omgeving hebben wij voorschriften aan de vergunning verbonden.

III.C Geluid

III.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De inrichting is gelegen op het gezoneerde industrieterrein BZOB te Helmond. Op grond van de Wet geluidhinder is rondom dit industrieterrein een geluidzone vastgesteld. Ingevolge artikel 8.8 van Wet milieubeheer dient bij de beoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht te worden genomen en moet de benodigde geluidruimte worden getoetst aan de grenswaarden ter plaatse van de binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze geluidruimte vergund krijgen dat de zone en de betreffende grenswaarden niet worden overschreden.

Maximale geluidsniveaus

In hoofdstuk 4 van de Handreiking wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai, aangegeven dat de maximale geluidsniveaus beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Wij hebben de maximale geluidsniveaus getoetst aan de bovenstaande waarden.

Verkeersaantrekkende werking

De Afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het verkeer op de openbare weg op of buiten het gezoneerd industrieterrein niet hoeft te worden getoetst omdat hierdoor het speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein worden doorkruist.

III.C.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

De dagelijkse geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt vooral veroorzaakt door:

- vrachtwagens ten behoeve van de aan- en afvoer van materiaal;
- de sorteerhal, waarin de volgende geluidsbronnen aanwezig zijn: shovel; poliepkraan; vorkheftruck; balenpers; scheidingsinstallatie; shredder; lossende en ladende vrachtwagens.
- het storten van afval in de containers van de milieustraat;
- parking (rol)containers;
- vorkheftuck;
- rangeren aanhanger;
- wasplaats;
- zoutstrooiwagens (incidenteel).

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft M+P Raadgevende ingenieurs bv op 12 maart 2004 een akoestisch rapport opgesteld (M+P.SITA.02.1.1, versie 3). Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag en is op 6 april 2004 als aanvulling op de aanvraag overgelegd.

III.C.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen geluidhinder

De volgende maatregelen en voorzieningen zijn in de aanvraag opgenomen ter bescherming tegen geluidhinder:

- veel van de geluidproducerende activiteiten vinden plaats in de sorteerhal;
- bij de aanschaf van een nieuwe shredder en scheidingsinstallatie wordt rekening gehouden met de best toepasbare technieken;
- binnen de inrichting wordt gebruik gemaakt van nieuw en dus minder geluidproducerend materieel.

III.C.4 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld.

Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In de nachtperiode vraagt het bedrijf een verwaarloosbare hoeveelheid geluidruimte aan. Uit de actuele zoneboekhouding is echter gebleken dat de zone in de nachtperiode op een groot aantal punten wordt overschreden. Er kan dus slechts een beperkte bijdrage op de zone worden vergund. In casu betekent dit dat op het hoogstbelaste zonebewakingspunt (punt 23) de door de inrichting veroorzaakte geluidbelasting in de nachtperiode niet meer mag bedragen dan 25 dB(A). Aan deze voorwaarde wordt voldaan. Uit het akoestisch rapport blijkt dat de zone niet wordt gefrustreerd en de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling zoals hiervoor is genoemd.

De geluidgrenswaarden zijn opgenomen in voorschrift 2.1.1.

Maximale geluidniveaus

Uit het akoestisch rapport blijkt dat de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de normstelling.

De geluidgrenswaarden zijn opgenomen in voorschrift 2.1.2.

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning zijn in de voorschriften geluidgrenswaarden gesteld op referentiepunten kort nabij de inrichting.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die voorzieningen.

III.D Bodem

III.D.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Wij hanteren de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

Bij de toetsing van de activiteiten aan de NRB is het van belang welke activiteiten als potentieel bodembedreigend moeten worden beschouwd. De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. Daarbij is als uitgangspunt genomen (verwoord in het nationale bodembeleid) dat er bij bedrijfsmatige bodembedreigende activiteiten door het aanleggen van voorzieningen en het treffen van maatregelen een verwaarloosbaar risico moet worden behaald. Alleen indien dit laatste met toepassing van het ALARA-beginsel niet mogelijk is kan ook een aanvaardbaar risico worden vergund.

III.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Er is een bodemrisico-analyse uitgevoerd. De rapportage d.d. 19 maart 2003 (projectnummer 1.8013/03) maakt onderdeel uit van de aanvraag. Binnen de inrichting worden de volgende bedrijfsonderdelen als potentieel bodembedreigend aangemerkt:

- op- en overslag van potentieel bodembedreigende (afval)stoffen in de sorteerhal;
- zoutopslag;
- wasplaats;
- slib/veegvuil, swill en oliën (slibontwatering);
- milieustraat;
- tankplaats;
- opslag olie en smeermiddelen;
- opslag chemicaliën;
- onderhoudswerkzaamheden.

III.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem'

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- de sorteerhal: vloeistofkerend, faciliteiten en personeel, visueel toezicht en dilatie afdichten;
- zoutopslag (overdekt): vloeistofkerend, faciliteiten en personeel en visueel toezicht;
- wasplaats: vloeistofdichte opvangvoorziening;
- slib/veegvuil, swill en oliën (slibontwatering): vloeistofdichte opvangvoorziening;

- milieustraat: vloeistofdichte opvangvoorziening;
- tankplaats: vloeistofdichte opvangvoorziening;
- opslag olie en smeermiddelen: kerende voorzieningen /lekbakken, faciliteiten en personeel;
- opslag chemicaliën: CPR 15-1;
- onderhoudswerkzaamheden: vloeistofdichte opvangvoorziening.

III.D.4 Beoordeling en conclusie

Alle activiteiten binnen de inrichting zijn getoetst aan de NRB. Uit de toetsing is gebleken dat voor de bodembedreigende activiteiten bodembeschermende maatregelen en voorzieningen aanwezig zijn. Om een verwaarloosbaar risico van bodemverontreiniging te bereiken vinden wij het noodzakelijk dat ten aanzien van de sorteerhal de volgende extra maatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen:

- de sorteerhal moet bij aanvang als vloeistofdicht worden beoordeeld;
- een inspectie- en onderhoudsprogramma moet ter goedkeuring aan ons worden overgelegd;
- en het voeren van een bedrijfsnoodplan.

Alle aanwezige en de nog aan te leggen vloeistofdichte vloeren moeten gekeurd worden conform CUR/PBV-aanbeveling 44 en vergezeld te gaan van een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening. Bovendien dient binnen de inrichting zorgvuldig te worden omgegaan met morsingen (good housekeeping).

Vóór dat vergunning wordt verleend zal een nulsituatie bodemonderzoek worden uitgevoerd. De resultaten van het bodemonderzoek zullen in het kader van deze beschikking gaan dienen als referentie voor een eventuele toekomstige verontreiniging van grond en grondwater.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit jaarlijks wordt gecontroleerd; volstaan kan worden met een eenmalig onderzoek van de bodem voor het einde van de looptijd van de Wm-vergunning of na beëindiging van een bodembedreigende activiteit.

Door het vaststellen van de bodemkwaliteit zowel aan het begin als bij beëindiging van de bodembedreigende activiteit wordt inzichtelijk gemaakt of ten gevolge van deze activiteit een verontreiniging van de bodem is opgetreden. Hiertoe dienen de gevonden waarden gerelateerd te worden aan de vastgestelde kwaliteit van de bodem die nog niet is beïnvloed door de aangevraagde activiteiten en zoals opgenomen in de aanvraag (de zogenaamde nulsituatie).

Wij zijn van mening dat de op het terrein geïnstalleerde peilbuizen ten behoeve van het nulsituatie bodemonderzoek en de eventueel daaruit voortvloeiende onderzoeken in stand moeten worden gehouden ten behoeve van vervolgonderzoek en eindsituatie-bodemonderzoek.

Bij het stellen van voorschriften hebben wij met het voorgaande rekening gehouden.

III.E Afvalwater

III.E.1 Het kader voor de bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

De aangevraagde activiteiten zijn tevens Wvo-vergunningplichtig. Dit houdt in dat in de

Wm-beschikking alleen voorschriften ter bescherming van de doelmatige werking van het gemeentelijk riool en het verwijderen van slib uit dit riool opgenomen hoeven te worden. Bescherming van de doelmatige werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Aa en Maas en het oppervlaktewater waarop deze rioolwaterzuiveringsinstallatie haar effluent loost, zijn aspecten die in de Wvo-beschikking betrokken dienen te worden.

III.E.2 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door de lozing van afvalwater

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om verontreiniging door lozing van afvalwater te voorkomen:

- er zijn 4 secties apart gerioleerd, te weten:
 - o het tankstation;
 - o de herstelwerkplaats;
 - o de milieustraat;
 - o de wasplaats;
- huishoudelijk afvalwater wordt via de bedrijfsriolering op het gemeentelijk riool geloosd;
- het overige terreinwater wordt via de bedrijfsriolering met overstortkolken via een bezinkput en controleputten geloosd op het gemeentelijk riool;
- het hemelwater van de daken loopt via een apart rioleringstelsel naar de opvangtanks nabij de bedrijfshal. Het opgevangen hemelwater wordt in eerste instantie gebruikt als waswater op de wasplaats;
- indien het opgevangen hemelwater niet wordt gebruikt wordt het door middel van een overstort op de sloot Singel geloosd;
- het waswater en het water ten gevolge van de ontwatering van slibcontainers en veegvuil wordt op de wasplaats en milieustraat geloosd via een olie-water-slibafscheider;
- er is een centrale put van 5000 liter aanwezig met een bezinkcapaciteit van 1000 liter voor het gehele buitenterrein.

III.E.3 Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van de lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar.

III.F Energie

Uit de aanvraag blijkt dat de jaarlijkse energiekosten van aanvrager meer dan € 50.000 bedragen. Aanvrager is echter niet toegetreden tot een Meerjarenafpraak voor verbetering van de energie-efficiency.

Daarom is de Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie.

Aanvrager heeft voldoende informatie verstrekt omtrent de omvang van het energiegebruik, de wijze waarop energie wordt gebruikt alsmede de wijze waarop het energiegebruik wordt vastgesteld en geregistreerd.

Om de redelijkheid van energiebesparende maatregelen af te wegen wordt in de periode tot en met 2005 uitgegaan van een terugverdientijd tot en met 5 jaar.

Uit de overgelegde informatie blijkt dat de stand der techniek wordt toegepast en geen energiebesparende maatregelen mogelijk zijn met een terugverdientijd tot en met 5 jaar.

III.G Externe Veiligheid

III.G.1 Het kader voor externe veiligheid

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Zoals in het NMP4 (Nationaal Milieubeleidsplan) is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- op een bepaalde plaats een daar aanwezig individu geen hogere kans op overlijden heeft dan maatschappelijk is geaccepteerd (het plaatsgebonden risico, voorheen individueel risico);
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers voldoet aan de daaraan gestelde norm (het groepsrisico).

Daarnaast wordt gestreefd naar het redelijkerwijs zoveel mogelijk beperken van de risico's (ALARA: 'As Low As Reasonably Achievable').

Het beleid is opgenomen in de "Notitie Externe Veiligheid provincie Noord-Brabant" (1998). In het provinciale milieubeleidsplan van de provincie Noord-Brabant is aangegeven dat de provincie uitwerking zal geven aan deze notitie.

III.G.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor het aspect externe veiligheid

De opslag van gasflessen, kleine chemicaliën, oliën, smeermiddelen en onvrijwillig verkregen asbest kunnen bij een calamiteit (zoals brand) gevaar voor de omgeving op leveren.

Voor de opslag van asbest is het Asbestbesluit milieubeheer van toepassing.

Op de overige activiteiten is geen integraal of sectoraal besluit van toepassing. De bestaande regels uit ALARA zijn voldoende om de risico's van het werken met de gevaarlijke stoffen af te dekken.

III.G.3 Maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico's

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen ter beperking van de risico's opgenomen:

- er is een bedrijfsnoodplan opgesteld waarin beschreven staat hoe calamiteiten zo snel en efficiënt mogelijk bestreden worden;
- er is een incidentenregeling opgesteld waarin overzichtelijk is weergegeven welke acties door wie ondernomen moeten worden bij incidenten;
- er is een draaiboek rampen en calamiteiten opgesteld waarin de interne en externe communicatie tijdens een crisissituatie is beschreven.

Ter bestrijding en beperking van brand zijn de noodzakelijk blusmiddelen aanwezig. Ten behoeve van brandbestrijding is er een blusinstallatie geïnstalleerd. De blusinstallatie zelf is uitgevoerd met bluskannonnen voor het geselecteerd blussen. Het activeren van deze bluspomp geschiedt door infrarood-detectoren. Bij elektriciteitskasten in gebouwen zijn CO₂-blussers opgehangen.

III.G.4 Beoordeling en conclusie

De binnen de inrichting werkzame personen zijn op de hoogte van de aard van de binnen de inrichting opgeslagen stoffen alsmede van de situering en werking van brandrepressieve middelen. Deze brandrepressieve middelen zijn voor direct gebruik beschikbaar.

Door de Brandweer van de gemeente Helmond is een gebruiksvergunning verleend.

De aard en hoeveelheid van de opgeslagen afvalstoffen zoals door de aanvrager beschreven in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving. Wij hebben voorschriften aan de vergunning verbonden voor de opslag van gasflessen, kleine chemicaliën, oliën en smeermiddelen. Gelet op het voorgaande concluderen wij dat er sprake is van een aanvaardbaar risico voor personen buiten de inrichting en voor het milieu.

III.H Doelmatig beheer van afvalstoffen

Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wet milieubeheer kan de Wm-vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor de doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wet milieubeheer is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan danwel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wet milieubeheer (artikel 10.14 van de Wet milieubeheer).

Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheersplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd en gewijzigd via een publicatie in de Staatscourant van 19 april 2004. Het gewijzigde LAP is op 18 mei 2004 in werking getreden.

Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen.

In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Is dat het geval dan dient de aanvraag te worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen).

Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Vergunningstermijn

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wet milieubeheer, art. 8.17, lid 1 en 2).

De gevraagde Wm-vergunning kan worden verleend voor een periode van 10 jaar.

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag

kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Aangezien uit de aanvraag blijkt dat van beide situaties sprake is, hebben wij daartoe voorschriften opgenomen.

Mengen afvalstoffen

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen.

Onder bepaalde condities kan hiervan worden afgeweken.

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

Mengen is niet toegestaan met uitzondering van "reststoffen na sortering van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval (Euralcode 200301)".

Afvalstromen waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Toetsing aan sectorplan(nen)

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstro(o)m(en) zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing. Het getal tussen (...) verwijst naar het betreffende nummer van het sectorplan in het LAP.

- huishoudelijk restafval (1)
- restafval van handel, diensten en overheden (3)
- organisch afval (9)
- bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13)
- verpakkingsafval (14)
- kca/kga en chemicaliënverpakkingen (17)
- papier en karton (18)
- kunststoffen (19)
- textiel(20)
- metaalafvalstoffen(21) en
- auto-afval(11).

Huishoudelijk restafval

De minimumstandaard voor het verwerken van huishoudelijk restafval is verwijderen door verbranden. De aanvrager verzamelt het huishoudelijk afval in samenwerking met gemeenten. De inrichting fungeert hierbij als op- en overslaginrichting waarna het aan een eindverwerker wordt afgegeven. De aanvraag voldoet hiermee aan de minimumstandaard.

Restafval van handel, diensten en overheden

De minimumstandaard voor het verwerken van restafval van handel en diensten is verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveelheid op gewichtsbasis wordt gestort. Uit de aanvraag kan worden afgeleid dat aan de minimumstandaard wordt voldaan.

Organisch afval

De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld GFT-afval is composteren of vergisten met het oog op materiaalhergebruik. De aanvraag betreft het op- en overslag voor bedrijfs- en huishoudelijk GFT, swill, tuindersafval en groenafval. Na sortering van het GFT, tuinders en groenafval voert de

aanvrager het af naar een erkende bewerker/verwerker. De aanvraag voldoet hiermee aan de minimumstandaard.

Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van steenachtig materiaal is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Bouw en sloopafval wordt door de aanvrager uitgesorteerd in herbruikbaar en niet-herbruikbare stromen. De herbruikbare stromen worden aangeboden aan een verwerker voor hergebruik. De niet-herbruikbare stromen worden afgevoerd naar verbrandingsinstallatie en/of stortplaatsen. De aanvraag voldoet hiermee aan de minimumstandaard.

Verpakkingsafval

De minimumstandaard van de materiaalsoorten glas, papier, karton en metaal is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. De aanvrager voert het papier en karton af naar een papierrecyclingsinrichting voor materiaalhergebruik. De aanvraag voldoet hiermee aan de minimumstandaard.

Voor de materiaalsoort kunststof is de minimumstandaard nuttige toepassing waarbij geldt dat deze categorie het gescheiden ingezameld kunststofafval dat daarvoor geschikt is, als materiaal moet worden hergebruikt. De aanvrager voert het kunststofafval af naar een erkende verwerker en voldoet hiermee aan de minimumstandaard.

Voor de materiaalsoort hout is de minimumstandaard nuttige toepassing. Het hout wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De aanvraag voldoet aan de minimumstandaard.

KCA/KGA en chemicaliënverpakkingen

De minimumstandaard voor niet gereinigde gebruikte verpakkingen van verfafval e.d. is bewerking in een cryogene installatie gevolgd door nuttige toepassing van de kunststoffractie en de verfludge als brandstof, en de terugwinning van de metaalfractie ten behoeve van hergebruik. De aanvrager voert het ingezameld klein gevaarlijk afval af naar erkende verwerkers. Hiermee wordt voldaan aan de minimumstandaard.

Papier en karton

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van gescheiden ingezameld papier en karton is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. De aanvrager voert het papier en karton af naar een papierrecyclingsinrichting voor materiaalhergebruik. De aanvraag voldoet hiermee aan de minimumstandaard.

Kunststoffen

De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld kunststofafval uit de rubber- en kunststofverwerkende industrie, land- en tuinbouwfolie, kunststof uit bouw- en sloopafval, kunststof uit auto-afval, kunststofverpakkingen en langcyclische PVC-producten is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Uitval en niet herbruikbaar kunststofafval moet worden verbrand. De aanvrager voert het kunststofafval af naar een erkende verwerker en voldoet hiermee aan de minimumstandaard.

Textiel

De minimumstandaard voor gescheiden ingezameld textiel is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Uitval, niet voor hergebruik geschikt textiel en herbruikbaar textiel waarvoor geen afzetmarkten bestaan, mag worden verwijderd door verbranden. De aanvraag voldoet aan de minimumstandaard.

Metaalafvalstoffen

De minimumstandaard voor de be- en verwerking van metaalafvalstoffen, met uitzondering van metaal met aanhangende olie of emulsie en metalen ondergrondse opslagtanks, is nuttige toepassing in de vorm van materiaalhergebruik. Uitval en niet voor hergebruik geschikt metaal moet worden verwijderd. De aanvraag voldoet aan de minimumstandaard.

Auto-afval (autobanden)

De minimumstandaard voor het be- en verwerken van afgedankte autobanden is nuttige toepassing. Het Besluit beheer autobanden verplicht producenten en importeurs van autobanden om zorg te dragen voor de inzameling en verwerking van afgedankte autobanden. De aanvrager voert de afgedankte autobanden af naar erkende verwerkers. De aanvraag voldoet aan de minimumstandaard.

Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

Conclusie toetsing doelmatig beheer

Uit het voorgaande blijkt dat voldaan wordt aan alle aspecten van vergunningverlening uit de individuele sectorplannen uit het LAP voor zover deze betrekking hebben op de aangevraagde activiteiten.

IV Bekendmaking ontwerp-beschikking

IV.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen bij de Milieudienst van de gemeente Helmond, Zuid-Koninginnewal 2 te Helmond, namelijk van 17 mei 2004 tot en met 14 juni 2004.

IV.B Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag is, binnen de door de wet gestelde termijn, op 14 juni 2004 een bedenkingsschrift ingekomen d.d. 10 juni 2004 van J.P. Schets, Sita Nederland Holding BV, Postbus 7009, 6801 HA Arnhem namens Sita Recycling Services Zuid BV.

Het bedenkingsschrift is binnen de wettelijke termijn ingediend en kan in behandeling worden genomen.

IV.B.1 Samenvatting bedenkingen

De bedenkingen van Sita Recycling Services Zuid BV luiden kort samengevat als volgt:

1. Reclamant stelt dat "grof" tussen haakjes geplaatst moet worden aangezien ook normaal huishoudelijk afval op de inrichting wordt ingenomen /overgeslagen.
2. Reclamant verzoekt paragraaf "Mengen afvalstoffen" voor wat betreft gemengd stedelijk afval aan te vullen. Het betreft namelijk reststoffen uit twee afzonderlijke sorteerstromen, maar dat als mengsel wordt geëxporteerd. Reclamant verzoekt de paragraaf zodanig aan te passen dat reststoffen na sortering van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval (Euralcode 200301) als mengvracht mag mogen worden afgevoerd.
3. Reclamant is van mening dat het onderdeel "Afvalstromen waar in het LAP een sectorplan is opgenomen" onvolledig is en vraagt om een aanvullende verwijzing naar de sectorplannen 9 (organisch afval zoals swill); 14 (verpakkingsafval); 19 (kunststoffen); 20 (textiel); 21 (metaalafvalstoffen) en 11 (auto-afval).
4. Reclamant heeft een tweetal tekstuele verbeteringen.
5. Reclamant stelt dat onderdeel b van voorschrift 4.1.1 dient te worden verwijderd. Reclamant doelt hier waarschijnlijk op het feit dat afvalstoffen worden genoemd en geen plaatsgebonden lokatie voor een vloeistofdichte voorziening.
6. Reclamant stelt dat sanering van de bodem op de wijze als omschreven in voorschrift 4.4.4 niet verplicht kan worden.
Voorschrift 4.4.4. "Indien blijkt dat de bodem en/of grondwater is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 2 jaar na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de bodem of grondwater wordt gesaneerd. Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen".
7. Reclamant verzoekt om voorschrift 9.3.1 onderdeel b te laten vervallen aangezien op een PMV geleidebiljet alleen het kenteken van de transporteur en de naam vermeld staan. Een ontdoener is vrij om het transport door derden uit te laten voeren. Het verplicht registreren van alle NAW gegevens van de transporteur is daardoor extra bezwarend, terwijl middels kentekenregistratie altijd de transporteur te achterhalen is.
8. Reclamant verzoekt om voorschrift 9.3.3 te verwijderen, omdat naar verwachting per 1 januari 2005 het nieuwe Besluit Melden in werking treedt.
9. Reclamant verzoekt om voorschrift 9.4.3 te verwijderen, omdat als de inrichting buiten werking wordt gesteld dat nog niet wil zeggen dat de vergunning niet meer van kracht is.
10. Reclamant verzoekt om voorschrift 9.5.1 aan te passen als gevolg van de bedenking genoemd onder 2 (zie hierboven).
11. Reclamant merkt op dat in de ontwerpbeschikking niet duidelijk staat vermeld dat de milieustraat gebruikt mag worden voor het aanbieden van afvalstoffen door bedrijven alsmede door particulieren. Reclamant vraagt om dit te verduidelijken.

IV.B.2 Reactie op de bedenkingen

Hieronder gaan wij in op de ingekomen bedenkingen van Sita Recycling Services Zuid BV.

1. Op één plaats is overeenkomstig de aanvraag "grof" tussen haakjes geplaatst zodat ook normaal huishoudelijk afval op de inrichting kan worden ingenomen /overgeslagen. De bedenking is gegrond.
2. Reststoffen na sortering van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval (Euralcode 200301) mogen gemengd worden. De bedenking is gegrond. De beschikking is op dit onderdeel gewijzigd.

3. Het onderdeel "Afvalstromen waar in het LAP een sectorplan is opgenomen" is aangevuld voor wat betreft: 19 (kunststoffen), 20 (textiel), 21 (metaalafvalstoffen) en 11 (auto-afval), omdat deze afvalstromen ook als monostroom kunnen worden ingenomen.
- Het onderdeel "Afvalstromen waar in het LAP een sectorplan is opgenomen" is in de omschrijving van sectorplan 9 (organisch afval) swill expliciet vernoemd. Voorts is de verwijzing naar sectorplan 14 (verpakkingsafval) toegevoegd. De bedenking is gegrond.
4. In paragraaf III.D staat inderdaad twee maal foutief ollën. De spelling is verbeterd. Dit gedeelte van de bedenking is gegrond.
- Aangezien pagina twee een doorlopende opsomming is wordt dit afgesloten met het voegwoord "en". Deze algemene tekstopmerking is niet aangepast. Dit gedeelte van de bedenking is ongegrond.
5. Voorschrift 4.1.1 verwijst naar de opslagplaats van de afvalstoffen. De bedenking is gegrond. Wij hebben echter het voorschrift niet als voorgesteld aangepast, maar duidelijk verwezen naar de opslagplaats.
6. Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is kunnen wij voor inrichtingen in de milieuvergunning voorschriften opnemen die regelen dat als blijkt dat de bodem en/of grondwater is verontreinigd, wij kunnen verlangen dat de wijze van saneren in overleg met ons moet plaatsvinden. Wij hebben voorts bepaald dat dit voorschrift drie jaar nadat de Wm -vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft. Dit was in de ontwerp-beschikking voorgeschreven in voorschrift 4.4.5, maar is nu in ons besluit opgenomen. De bedenking is ongegrond. Naar aanleiding van de bedenking is voorschrift 4.4.5 opgenomen in ons besluit.
7. Aangezien reclamant opmerkt dat het kenteken van de transporteur en de naam vermeld worden is voorschrift 9.3.1 onder b als zodanig aangepast. De bedenking is gegrond. Wij hebben echter het onderbeel b niet als voorgesteld laten vervallen maar aangepast aan de huidige werkwijze.
8. Wij kunnen niet anticiperen op het Besluit Melden dat naar verwachting per 1 januari 2005 in werking treedt, maar moeten rekening houden met de huidige regelgeving, in het bijzonder het LAP en de verwerking verantwoord. Daarom is voorschrift 9.3.3 aan de vergunning verbonden. Indien gewenst kunnen de voorschriften na het in werking treden van het Besluit Melden ambtshalve of op verzoek worden aangepast. De bedenking is ongegrond.
9. Reclamant merkt terecht op dat als de inrichting buiten werking wordt gesteld de vergunning nog steeds van kracht is. Voorts bevat de vergunning voorschrift 9.4.1 dat in voldoende mate voorziet in de doelstelling van voorschrift 9.4.3. Hierdoor is het milieu voldoende beschermd. De bedenking is gegrond. Het voorschrift wordt achterwege gelaten.
10. Als gevolg van onze reactie op bedenking nummer 2 moet voorschrift 9.5.1 overeenkomstig hieraan worden gewijzigd. Het betreft aanvullingen c.q. wijzigingen van de volgende sectorplannen: 9 (organische afval), 14 (verpakkingsafval), 19 (kunststoffen), 20 (textiel), (21 metaalafvalstoffen) en 11 (auto-afval). De bedenking is gegrond.
11. Om misverstanden te voorkomen is verduidelijkt dat bedrijven alsmede particulieren gebruik mogen maken van de milieustaat. De bedenking is gegrond. Hiervoor is voorschrift 10.1.1 tussengevoegd.

IV.C Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit

Ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de voorschriften behorende bij de vergunning:

Op één plaats is overeenkomstig de aanvraag "grof" tussen haakjes geplaatst zodat ook normaal huishoudelijk afval op de inrichting kan worden ingenomen/overgeslagen.

De beschikking is zodanig aangepast dat de afvalstroom "reststoffen na sortering van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval (Euralcode 200301)" gemengd mogen worden.

Het onderdeel "Afvalstromen waar in het LAP een sectorplan is opgenomen" is aangevuld voor wat betreft: 19 (kunststoffen), 20 (textiel), 21 (metaalafvalstoffen) en 11 (auto-afval). Voorts is in de omschrijving van sectorplan 9 (organisch afval) swill vernoemd en is de verwijzing naar sectorplan 14 (verpakkingsafval) toegevoegd.

De spelling in Paragraaf III.D is verbeterd.

In voorschrift 4.1.1 is een verwijzing naar de opslagplaats van de betreffende afvalstoffen opgenomen. Voorschrift 4.4.5 is verwijderd en daarvoor in de plaats opgenomen in ons besluit. Voorschrift 9.3.1 onderdeel b is zodanig aangepast dat overeenkomstig de huidige werkwijze het kenteken van de transporteur en de naam moet worden vermeld.

Het voorschrift 9.4.3 is achterwege gelaten. Hiervoor is de geldigheidstermijn, voorschrift 9.4.1, in ons besluit opgenomen.

Voorschrift 9.5.1 is gewijzigd voor wat betreft de volgende sectorplannen: 14 (verpakkingsafval), 19 (kunststoffen), 20 (textiel), 21 (metaalafvalstoffen) en 11 (auto-afval).

Voorschrift 10.1.1 is nieuw tussengevoegd.

V Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning

VI Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Wij verlenen een Wm-vergunning voor een termijn van ten hoogste tien jaar omdat de aanvraag betrekking heeft op een inrichting waarin afvalstoffen, van buiten de inrichting afkomstig, worden verwijderd

VII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

- a. de door SITA Recycling Services Zuid BV, Gerstdijk 1 te Helmond aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer voor een inrichting bestemd tot de op- en overslag voor en sorteren van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen te verlenen voor een periode van 10 jaar gerekend vanaf het in werking treden van de beschikking;
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. te bepalen dat voorschrift 4.4.4 gedurende drie jaar nadat de Wm-vergunning haar geldigheid heeft verloren van kracht blijft;
- e. het origineel van dit besluit te zenden aan SITA Recycling Services Zuid BV, Gerstdijk 1, 5704 RG Helmond en een afschrift te zenden aan:
 - het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond;
 - de VROM-Inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;
 - het Samenwerkingsverband regio Eindhoven, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven;

f. deze beschikking bekend te maken op 23 juli 2004.

's-Hertogenbosch, 13 juli 2004.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

Inhoudsopgave

Begrippen- en literatuurlijst.....	2
1 Algemeen	7
1.1 BEDRIJFSTIJDEN	7
1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD	7
1.3 TERREINEN EN WEGEN	7
2 Geluid	9
2.1 GELUIDNORMERING	9
2.2 METINGEN EN CONTROLE	9
3 Lucht.....	10
3.1 OPSLAG	10
3.2 VERLADING	10
4 Bodembescherming.....	11
4.1 VOORZIENINGEN	11
4.2 BEDRIJFSRIOLERINGEN	11
4.3 BEHEERMAATREGELEN	11
4.4 BODEMONDERZOEK	12
NULSITUATIEONDERZOEK	12
EINDONDERZOEK	12
BODEMSANERING	12
5 Afvalwater	13
5.1 ALGEMEEN	13
5.2 LOZINGSEISEN	13
SLIBVANGPUT EN OLIE-AFSCHIEDER VOOR LOZINGEN MET MINERALE OLIE	13
5.3 CONTROLE	14
6 Energie	15
7 Externe veiligheid	16
7.1 BRANDBESTRIJDING EN BEDRIJFSNOODPLAN	16
8 Opslag en verlading	17
8.1 OPSLAG VAN K3-VLOEISTOFFEN IN EMBALLAGE	17
8.2 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (0-10 TON)	17
ALGEMEEN	17
KLUIS	17
8.3 GASFLESSEN	17
9 Afvalstoffen	19
9.1 ALGEMEEN	19
9.2 ACCEPTATIE EN CONTROLE	19
VOORZIENINGEN	19
VERGUNDE CAPACITEIT	19
9.3 REGISTRATIE	19
9.4 OPSLAG EN AFVOER	20
9.5 STURINGSVOORSCHRIFT	20
10 Deelactiviteiten	21
10.1 DE MILIEUSTRAT	21
10.2 GROENAFVAL	21
10.3 KOLKENSLIB	21
10.4 SORTEREN	21
10.5 WASPLAATS	22
10.6 (CONSTRUCTIE)WERKPLAATSEN	22
Bijlagen	23
BIJLAGE 1 GELUIDIMMISSIEPUNTEN	24

Begrippen- en literatuurlijst

Voor zover een norm of richtlijn (zoals DIN, NEN, CPR, SBR of BRL), waarnaar in een voorschrift of in de begrippenlijst verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop deze vergunning is verleend, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Asbestbesluit	Besluit houdende regels inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest (Asbestbesluit milieubeheer).
Bedrijfsriolering	Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater.
Bodembeschermende maatregel	Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op emissies of immissies te reduceren.
Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB	Publicatie van het ministerie van VROM, SDU uitgeverij Den Haag (1993).
Bouwkundige kast	Een in het algemeen niet betreedbare opslagplaats, waarvan de wanden, de afdekking of vloer deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw.
Brandbare stof	Stof die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijft reageren, ook nadat de ontstekingsbron wordt weggenomen.
CPR 15-1	"Opslag gevaarlijke stoffen in emballage; Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton)".
CPR	Uitgaven van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen, uitgegeven door het Directoraat Generaal van de Arbeid (DGA), te verkrijgen bij SDU Uitgeverij te 's-Gravenhage.
Dienst ST	De Dienst voor het Stoomwezen te 's-Gravenhage. Het uitvoerend orgaan is Stoomwezen B.V te Breda.
EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG	Richtlijn van de EEG 76/767 (27 juli 1976), alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525-, 84/526- en 84/527/EEG inzake de keuring van gasflessen.
Emballage	Glazen flessen tot 5 l, kunststof flessen of vaten tot 60 l, metalen bussen tot 25 l, stalen vaten of kunststof drums tot 300 l en papieren of kunststof zakken.

Gasfles	Een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 l.
Gedeputeerde Staten	Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch, telefax 073-6812844, telefoon 073-6812812, buiten kantooruren bereikbaar via de milieuklachtentelefoon: 073-6812821.
Geluidgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder.
Geluidniveau in dB(A)	Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A).
Gevaarlijke stof	Een stof die of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34, tweede lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen.
Groenafval	Organisch plantaardig afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen en al het afval dat hiermee te vergelijken is, zoals grof tuinafval, berm- en slootmaaisel, afval van hoveniersbedrijven, agrarisch afval en afval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van terreinen van instellingen en bedrijven. Groenafval bestaat voornamelijk uit blad, grasachtig materiaal, loof en snoeihout.
Groene lijst	De lijst zoals opgenomen in bijlage II van de verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 1 februari 1993, betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PbEG L30).
Installaties of procesinstallaties	Het samenstel van met elkaar verbonden objecten die zijn bestemd voor het transporteren, verwerken of opslaan van stoffen. Onder objecten wordt verstaan procesvaten, (opslag) tanks, leidingen, appendages met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.
K3-vloeistoffen	Brandbare vloeistoffen met een vlampunt boven 328 K (55° C) en ten hoogste 373 K (100° C).
KGA	Klein Gevaarlijk Afval. Met deze afkorting wordt zowel het klein chemisch afval afkomstig uit huishoudens als het klein gevaarlijk afval afkomstig uit bedrijven bedoeld.
Kluis	Een in het algemeen betreedbare, bouwkundige ruimte in een gebouw, die uitsluitend is bestemd voor de opslag van een beperkte hoeveelheid gevaarlijke (afval)stoffen of bestrijdingsmiddelen.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	De energetische sommatie van de equivalente A-gewogen geluidsniveaus op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van specifieke bedrijfstoestanden, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid.
Lekbak	Een vloeistofdichte vloer die tezamen met de aanwezige drempels en muren een vloeistofdichte bak vormt danwel een apart gecreëerde vloeistofdichte bak van steen, beton, staal of kunststof. Een lekbak moet bestand zijn tegen de als gevolg van lekkage optredende plotselinge vloeistofdruk alsmede de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. Een lekbak moet zijn voorzien van een afdak voor de wering van hemelwater of een aftapmogelijkheid om het ingevallen hemelwater periodiek te laten afvloeien. Een lekbak onder een opslag moet een inhoud hebben die ten minste gelijk is aan de totale hoeveelheid erin opgeslagen vloeistoffen indien K1- en K2-vloeistoffen zijn opgeslagen, en een inhoud van de grootste verpakkingseenheid, vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige opgeslagen hoeveelheid, bij opslag van K3- of overige vloeistoffen.
Losse kast	Een niet betreedbare opslagplaats, van een lichte constructie, waarvan de wanden, afdekking en vloer geen deel uitmaken van de bouwkundige constructie van een gebouw of werklokaal.
Maximale geluidsniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten A-gewogen geluidsniveau gemeten in de meterstand 'fast' gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m .
NEN 3011	"Veiligheidskleuren en tekens".
NEN 6411	"Water: Bepaling van de pH" .
NEN 6487	"Water: Titrimetrische bepaling van het sulfaatgehalte".
NEN 7087	"Vet-afscheiders en slibvangputten – Typeindeling, eisen en beproevingsmethoden".
NEN 858-2	Afscheiders en slibvangputten voor lichte vloeistoffen (bijv. olie en benzine) - Deel 2: Bepaling van nominale afmeting, installatie, functionering en onderhoud
NEN-EN	Een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.
NEN-normen	Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) te Delft uitgegeven en te verkrijgen normbladen.
Neutralisatie	Het zodanig behandelen van stoffen, dat deze hun eigenschappen met betrekking tot onder meer reukgrenswaarde, agressiviteit, brandgevaar of explosiegevaar verliezen, echter zonder dat als gevolg van deze behandeling giftige, brandbare, reactieve of stinkende stoffen worden gevormd.

Nuttige toepassing	Het gebruik van afvalstoffen of daaruit afgescheiden of bereide componenten in een andere, nuttige functie dan waarvoor ze oorspronkelijk waren bestemd.
Onbrandbaar	Stof die niet onder vuurverschijnselen reageert. (Zie ook onder Brandbare stof).
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater buiten de inrichting.
Partij	Een hoeveelheid materiaal, die uit het oogpunt van haar (deel-)proces van oorsprong én uit het oogpunt van haar wijze van opslag, als een eenheid wordt beschouwd.
PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening	Verklaring op basis van het KIWA/PBV document 99-02 Model Verklaring vloeistofdichte voorziening.
Potentieel bodembedreigende activiteit	Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit te sluiten buiten beschouwing gelaten.
Protocol	Document voor het vastleggen van gegevens ter verantwoording van verrichte handelingen.
Riolering	Voorziening voor afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit een inrichting naar een openbaar riool.
Sorteerzeefzand	Fijnkorrelig, hoofdzakelijk natuurlijk materiaal met een korrelfractie 0-10 mm, waarvan 80% kleiner is dan 2 mm, dat vrijkomt bij het scheiden en sorteren van bouw- en sloopafval. Zeefzand wordt niet gerekend tot de categorie bouw- en sloopafval.
Stuifgevoeligheid	De mate waarin een product gevoelig is voor verwaaiing. In het handboek NER worden vijf categorieën onderscheiden:

Cat.	Gevoelig	Bevochtigbaar	Voorbeeld
S1 vliegas	sterk	niet	cement, vulstof voor asfalt,
S2	sterk	wel	looderts, bruinsteen, vliegas
S3	licht	niet	zilverzand, fijn zand
S4	licht	wel	grof zand, betonzand
S5	nauwelijks		grint

Verwijderen	Handelingen als omschreven in Richtlijn 75/442/EEG, artikel 1, onder b.
Vlampunt	Het (onderste) vlampunt is die temperatuur waarbij nog juist boven de vloeistof met lucht een brandbaar (explosief) mengsel kan worden gevormd. Het vlampunt tot 55° C wordt bepaald volgens de methode omschreven in NEN-ISO 13736. Het vlampunt boven 55° C wordt bepaald volgens de methode van Pensky-Martens omschreven in NEN- ISO 2719.
VLG	Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen (1997), zoals laatstelijk aangevuld en gewijzigd.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Een vloer of voorziening geïnspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBV-aanbeveling 44.

1 Algemeen

1.1 Bedrijfstijden

- 1.1.1 De inrichting mag slechts in werking zijn op maandag tot en met zaterdag van 07.00 uur tot 23.00 uur. Op zondagen en algemeen erkende feestdagen mogen maximaal drie voertuigbeweging plaatsvinden.
- 1.1.2 In afwijking van voorschrift 1.1.1 mag de inrichting zijn geopend voor het laden van wegzout ten behoeve van de gladheidbestrijding en voor hulpverlening bij ongevallen en calamiteiten.

1.2 Inspectie en onderhoud

- 1.2.1 Er dient (voordat de inrichting in werking wordt gebracht) een inspectie- en onderhoudsysteem opgezet te zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.
- 1.2.2 Het inspectie- en onderhoudsysteem dient ten minste te omvatten:
- a. een beschrijving van de organisatie;
 - b. een beschrijving en inhoud van functies binnen de organisatie;
 - c. de verantwoordelijkheden van de betrokken functionarissen;
 - d. de onderdelen van de inrichting die aan inspectie en onderhoud worden onderworpen;
 - e. een beschrijving van de preventieve onderhoudsactiviteiten in welke volgorde en in welke frequentie;
 - f. de wijze waarop registraties, interne en externe rapportage plaatsvinden.
- 1.2.3 Registers en rapporten welke blijkens deze vergunning dienen te worden opgesteld, dienen ten minste drie jaar op de inrichting te worden bewaard.

1.3 Terreinen en wegen

- 1.3.1 Bij de toegang tot de inrichting moet op een bord duidelijk worden vermeld openingsdagen en openingstijden.
- 1.3.2 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond dient ten minste te zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 1.3.3 Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig zijn.
- 1.3.4 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting en de te verrichten werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd dat geen hinderlijke lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is afkomstig van directe instraling van lichtbronnen.
- 1.3.5 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.3.6 Gemorst product moet direct verwijderd worden met absorptiemateriaal, dat in voldoende hoeveelheden bij de opstelplaats voorhanden moet zijn.

- 1.3.7 Buiten de inrichting geraakte afvalstoffen moeten voor het einde van elke werkdag worden verzameld en binnen de inrichting worden gebracht.

2 Geluid

2.1 Geluidnormering

- 2.1.1 Op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege het in werking zijn van de inrichting, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	L _{Ar,LT} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 – 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
4.	Zonebewakingspunt	26	25	9
10.	Zonebewakingspunt	27	25	15
16.	Zonebewakingspunt	26	26	15
19.	Zonebewakingspunt	30	29	17
23.	Zonebewakingspunt	40	40	24

- 2.1.2 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

2.2 Metingen en controle

- 2.2.1 De in de vergunning vermelde waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_{Ar,LT}) en maximale geluidniveaus (L_{Amax}), voor zover betrekking hebbend op een woning of ander geluidgevoelig object, gelden op de gevel van de woning of het object.
- 2.2.2 De in dit hoofdstuk aangegeven waarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus gelden op een waarneemhoogte van 5,00 meter boven het maaiveld ter plaatse van het immissiepunt.
- 2.2.3 Bepaling/beoordeling en controle van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus en rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.

3 Lucht

3.1 Opslag

- 3.1.1 Bij de opslag van stuifgevoelige, bevochtigbare en nauwelijks stuifgevoelige vaste stoffen (categorie S4 en S5) dient één van de volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- a. de vakken waarin de stoffen worden opgeslagen worden aan ten minste drie zijden omgeven door keerwanden;
 - b. de stoffen worden volledig afgedekt en beschermd tegen opwaaien;
 - c. indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven worden de stoffen bevochtigd.
- 3.1.2 Indien bij opslag van stoffen gevaar bestaat voor verspreiding van stof buiten de inrichting, dienen voldoende en adequate maatregelen te worden getroffen om genoemde verspreiding te voorkomen.
- 3.1.3 Als de inrichting langer dan drie dagen buiten gebruik is moeten voldoende en adequate maatregelen worden getroffen om stofverspreiding buiten de inrichting te voorkomen, bijvoorbeeld door het afdekken met een zeil, nat houden of het reinigen van het terrein van de inrichting met een zuigveegwagen.

3.2 Verlading

- 3.2.1 Stofhinder tengevolge van laden en lossen in de open lucht moet worden voorkomen door de verladingactiviteiten te stoppen indien, gelet op de stuifgevoeligheid (stoffen als bedoeld onder categorie S4 en S5), de windsnelheid de waarde van 20 m/s (windkracht 8, stormachtige wind) overschrijdt.

4 Bodembescherming

4.1 Voorzieningen

- 4.1.1 Uiterlijk drie maanden na het in werking treden van deze beschikking dienen van de navolgende vloeistofdichte voorzieningen geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven te zijn:
- a. wasplaats;
 - b. opslagplaats van slib/veegvuil, swill en oliën;
 - c. milieustraat;
 - d. tankplaats;
 - e. onderhoudswerkplaats;
 - f. riolering.
- 4.1.2 Uiterlijk drie maanden na het in werking treden van deze beschikking moet van de sorteerhal een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening worden overgelegd.
- 4.1.3 De zoutopslag moet binnen plaatsvinden boven een vloeistofkerende opslagvloer. Er moeten zodanige voorzieningen zijn getroffen dat geen hemelwater in de zoutopslag kan geraken.

4.2 Bedrijfsrioleringen

- 4.2.1 Riolering voor de afvoer van bedrijfsafvalwater moet vloeistofdicht zijn en bestand tegen het af te voeren afvalwater.
- 4.2.2 Indien een vermoeden bestaat of blijkt dat een rioolsysteem lek is dient:
- a. dit onverwijld te worden gemeld aan Gedeputeerde Staten;
 - b. het betreffende deel van het rioolsysteem buiten gebruik te worden gesteld;
 - c. herstel, indien dit mogelijk is, zo spoedig mogelijk te geschieden.
- 4.2.3 Het rioolsysteem, of een gedeelte daarvan, waarvan is geconstateerd dat dit niet kan worden hersteld dient zo spoedig mogelijk te worden verwijderd of vervangen.
- 4.2.4 Gelekt product in hemelwaterafvoergoten en rioolputten dient zo spoedig mogelijk met behulp van vacuümwagens of op gelijkwaardige wijze te worden verwijderd.

4.3 Beheermaatregelen

- 4.3.1 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghouder een inspectieprogramma voor de bodembeschermende voorzieningen aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- a. welke voorzieningen geïnspecteerd worden;
 - b. de inspectiefrequentie;
 - c. de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen etc.);
 - d. welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - e. wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - f. welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - g. hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - h. welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.

- 4.3.2 Binnen drie maanden na het in werking treden van deze vergunning dient vergunninghouder een inspectieprogramma voor de sorteerhal ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te overleggen. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- a. de inspectiefrequentie;
 - b. de wijze van inspectie (visueel, monsternamen, metingen etc.);
 - c. welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - d. wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - e. welke middelen daarvoor nodig zijn;
 - f. hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - g. welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden ondernomen.

4.4 Bodemonderzoek

Nulsituatieonderzoek

- 4.4.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie dient voor het in werking treden van deze vergunning een nulsituatieonderzoek te zijn uitgevoerd. Dit nulsituatieonderzoek moet vervolgens binnen drie maanden na het in werking treden van de vergunning aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring worden overgelegd.

Eindonderzoek

- 4.4.2 Bij beëindiging van een bodembedreigende activiteit of drie maanden voor het aflopen van de vergunningstermijn dient ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een eindonderzoek te zijn uitgevoerd. De opzet van het bodemonderzoek dient alvorens tot uitvoering wordt overgegaan, te zijn goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het onderzoek dient betrekking te hebben op de door Gedeputeerde Staten aan te wijzen locaties binnen de inrichting en te worden uitgevoerd conform het protocol Nulsituatie/BSB-onderzoek tenzij goedkeuring van Gedeputeerde Staten is verkregen voor het toepassen van een andere onderzoeksstrategie.
- 4.4.3 De resultaten van het in voorschrift 4.4.2 bedoelde onderzoek dienen uiterlijk drie maanden na het uitvoeren van het onderzoek ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te zijn overgelegd.

Bodemsanering

- 4.4.4 Indien blijkt dat de bodem en/of grondwater is verontreinigd kunnen Gedeputeerde Staten binnen 2 jaar na ontvangst van de resultaten van het onderzoek, onderscheidenlijk het bij hun college op andere wijze bekend worden van de verontreiniging, verlangen dat de bodem of grondwater wordt gesaneerd.
Indien de Wet bodembescherming niet van toepassing is op de wijze van saneren dient sanering plaats te vinden conform door Gedeputeerde Staten te stellen nadere eisen.
- 4.4.5 Na de sanering als bedoeld in voorschrift 4.4.4 dient een evaluatierapport ter goedkeuring te worden overgelegd aan Gedeputeerde Staten. Hierin dient de na sanering van de bodem bereikte kwaliteit te zijn vastgelegd. De in het goedgekeurde saneringsrapport beschreven situatie treedt na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in de plaats van het deel van het onderzoeksrapport als bedoeld in voorschrift 4.4.1 of voorschrift 4.4.4 dat betrekking heeft op het gesaneerde deel van de bodem.

5 Afvalwater

5.1 Algemeen

- 5.1.1 Afvalwater mag slechts in een openbaar riool of andere voorziening voor de inzameling of het transport van afvalwater worden gebracht, indien door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar riool of bij een zodanig riool behorende apparatuur;
 - de verwerking van slib, verwijderd uit een openbaar riool of uit de bij een zodanig riool behorende apparatuur, niet wordt belemmerd.
- 5.1.2 Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen met betrekking tot de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van afvalwater met het oog op de doelmatige werking, als bedoeld in voorschrift 5.1.1a, de verwerking als bedoeld in voorschrift 5.1.1b.

5.2 Lozingseisen

- 5.2.1 Het is verboden afvalwater in een openbaar riool te brengen dat:
- een temperatuur heeft hoger dan 30 graden Celsius;
 - een pH heeft lager dan 6,5 en hoger dan 10, bepaald volgens NEN 6411 (1981);
 - een sulfaatgehalte heeft hoger dan 300 mg per liter, bepaald volgens NEN 6487 (1997);
 - een gehalte aan onopgeloste bestanddelen heeft hoger dan 100 mg per liter, bepaald volgens NEN 6621(1988): C1 (1992);
 - stankoverlast buiten de inrichting kan veroorzaken;
 - stoffen bevat in zodanige hoeveelheden of concentraties, dat brand- of explosiegevaar kan ontstaan;
 - stoffen bevat die verstopping of beschadiging van een riool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - grove of snel bezinkende afvalstoffen bevat.

Slibvangput en olie-afscheider voor lozingen met minerale olie

- 5.2.2 De slibvangput en olie-afscheider moeten ten minste éénmaal per maand worden geïnspecteerd en zo dikwijls als dat voor de goede werking noodzakelijk is, doch ten minste éénmaal per jaar, worden geledigd en ontdaan van vet-, olie- en slibafzetting.
- 5.2.3 Na elke lediging dient de olie-afscheider direct volledig gevuld te worden met schoon leiding- of bronwater.
- 5.2.4 Het bewijs van de afvoer van de vet-, olie- en slibafzetting uit de slibvangput en olie-afscheider door een erkende inzamelaar/verwerker dient te worden bewaard gedurende een periode van ten minste drie jaar en op verzoek aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.
- 5.2.5 De slibvangput en olie-afscheider dienen te voldoen aan NEN-EN 858-2.
- 5.2.6 Op een afvoerleiding naar een slibvangput en olie-afscheider mogen geen afvoerleidingen voor sanitair afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater worden aangesloten.

5.3 Controle

- 5.3.1 Het afvalwater, behoudens afvalwater van huishoudelijke aard, dient voordat lozing op het gemeentelijk riool plaatsvindt door een voorziening te worden geleid, zodat bemonstering van dit afvalwater kan plaatsvinden. Deze voorziening dient te allen tijde goed bereikbaar en toegankelijk te zijn.
- 5.3.2 De lediging en reiniging van zuiveringstechnische voorzieningen dient in een afzonderlijk register te worden vastgelegd.

6 Energie

- 6.1.1 Het energiegebruik van de inrichting dient per jaar te worden geregistreerd; het aardgasverbruik in m³, het elektriciteitsverbruik in kWh en eventueel andere energiedragers (olie, steenkool etc) in gewicht- of volume-eenheid.

7 Externe veiligheid

7.1 Brandbestrijding en bedrijfsnoodplan

- 7.1.1 Alle brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds:
- a. voor onmiddellijk gebruik gereed zijn;
 - b. in goede staat van onderhoud verkeren;
 - c. goed bereikbaar zijn;
 - d. als zodanig herkenbaar zijn.
- 7.1.2 In de gehele inrichting moeten die plaatsen en die gebouwen, waar open vuur en roken verboden is, zoals binnen gevarenczones, duidelijk zijn aangegeven door middel van opschriften of pictogrammen conform NEN 3011.
- 7.1.3 Het terrein en het wegenstelsel dienen zodanig te zijn ingericht en de toegankelijkheid dient zodanig te zijn bewaakt, dat elk deel van de inrichting te allen tijde vanuit ten minste twee richtingen is te bereiken.
- 7.1.4 Tenminste eenmaal per jaar dient het bedrijfsnoodplan te worden geoefend.

8 Opslag en verlading

8.1 Opslag van K3-vloeistoffen in emballage

- 8.1.1 K3-vloeistoffen in emballage moeten zijn geplaatst boven een lekbak.
- 8.1.2 Indien de emballage bestemd is tot het aftappen van vloeistoffen moeten vloeistofdichte lekbak(ken) onder het aftappunt worden geplaatst.

8.2 Opslag gevaarlijke stoffen in emballage (0-10 ton)

Algemeen

- 8.2.1 De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.5.1 t/m 6.5.11, 6.6.1 t/m 6.6.4, 6.7.1 t/m 6.7.4, 6.8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4 t/m 11.1.7, 11.2.1 t/m 11.2.3, 11.3.1 en 11.4.1 van de richtlijn CPR 15-1.

Kluis

- 8.2.2 De opslag in een kluis in een gebouw met verdiepingen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 6.3.3, 8.1.1 t/m 8.1.4, 8.2.1 t/m 8.2.5, 8.3.1 t/m 8.3.5, 11.7.1 en 11.7.2 van de richtlijn CPR 15-1.

8.3 Gasflessen

- 8.3.1 Gasflessen mogen niet in de inrichting aanwezig zijn als goedkeuring, blijkens de ingeponste datum, niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden door de Dienst ST of een, ingevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526, 84/527/EEG, aangewezen instantie. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen, aangegeven in het VLG.
- 8.3.2 Gasflessen moeten worden opgeslagen in een voldoende en adequate geventileerde en van onbrandbaar materiaal opgetrokken bergplaats, of worden opgeslagen op een afgesloten gedeelte van het terrein, dat is omgeven door een stevig hekwerk en goed is afgedekt tegen weersinvloeden.
- 8.3.3 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht.
- 8.3.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van brandgevaarlijke stoffen of objecten zijn opgesteld.
- 8.3.5 Lege gasflessen moeten als zodanig worden gekenmerkt en zij moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten net zoals gevulde flessen gescheiden worden opgeslagen naar de aard van het gevaarsaspect.
- 8.3.6 Gasflessen die niet aan een vaste plaats zijn gebonden, moeten buiten werktijd of als zij niet gebruikt worden op een vaste plaats zijn ondergebracht.

- 8.3.7 Voorkomen moet worden dat gasflessen kunnen omvallen, worden aangereden of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen. De gasflessen moeten daartoe zijn geplaatst op een verharde afwaterende vloer.

9 Afvalstoffen

9.1 Algemeen

- 9.1.1 Brandende of smeulende stoffen mogen niet tot de inrichting worden toegelaten.
- 9.1.2 In het geval dat afval voor acceptatie wordt aangeboden dient een visuele controle plaats te vinden en moet de aanbieder naar de aard van de afvalstoffen worden gevraagd.

9.2 Acceptatie en controle

Voorzieningen

- 9.2.1 De inrichting moet beschikken over tenminste één geijkte weegbrug die is ingericht conform de daarvoor geëigende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut. Met behulp van deze weegbrug moeten alle aangeboden afval- grond- en hulpstoffen alsmede alle andere aan te voeren stoffen, preparaten en producten worden gewogen.

Vergunde capaciteit

- 9.2.2 Binnen de inrichting mogen uitsluitend de volgende afvalstoffen worden opgeslagen, overgeslagen of verwerkt.
- a. op- en overslag/grof voorsorteren/scheiden bouw- en sloopafval 50.000 ton/jaar;
 - b. op- en overslag/grof voorsorteren/scheiden van bedrijfsafvalstoffen (inclusief kantoor-, winkel- en dienstenafval (kwd-afval)) 100.000 ton/jaar;
 - c. op- en overslag/grof voorsorteren van (grof) huishoudelijk afval 30.000 ton/jaar;
 - d. op- en overslag van (grof) huishoudelijk afval 30.000 ton/jaar;
 - e. op- en overslag van klein gevaarlijk afval 10 ton/jaar;
 - f. op- en overslag van huishoudelijke- en bedrijfsagroente-, fruit- en tuinafval (GFT), tuindersafval en groenafval 5.000 ton/jaar;
 - g. shredderen en verdichten van afvalstromen 90.000 ton/jaar;
 - h. ontwateren/opslag kolkenslib en veegvuil 10.000 ton/jaar;
 - i. opslag van vethoudend slib 1.500 ton/jaar;
 - j. op- en overslag van swill 2.000 ton/jaar;
 - k. opslag frituurvetten/-oliën 500 ton/jaar;
 - l. opslag van wegzout 600 ton/jaar (in vaste en vloeibare vorm);
 - m. opslag van asbest.

9.3 Registratie

- 9.3.1 De opzet en wijze van uitvoering van de afvalstoffenadministratie dienen zodanig te zijn dat wekelijks kan worden afgeleid hoe groot de aanwezige voorraad afvalstoffen is. De opzet en uitvoering van deze administratie dienen zodanig te zijn dat, per ontvangen dan wel afgegeven partij, ten minste de volgende gegevens worden geregistreerd:
- a. naam, adres en woonplaats ontdoener;
 - b. naam en kenteken transporteur;
 - c. locatie van herkomst;
 - d. datum van ontvangst;

- e. afvalstroomnummer (indien van toepassing);
- f. omschrijving aard en samenstelling;
- g. euralcode;
- h. de hoeveelheid in tonnen;
- i. factuurnummer;

9.3.2 Van de vrachten afvalstoffen die worden geweigerd dient een registratie te worden bijgehouden waarin staat vermeld:

- a. de aangeboden hoeveelheid;
- b. tot welke partij de vracht behoort;
- c. de reden waarom de vracht is geweigerd;
- d. naar welke locatie de geweigerde vracht is afgevoerd;
- e. de naam van de aanbieder.

9.3.3 Voor 1 april van elk kalenderjaar dient aan Gedeputeerde Staten een overzicht te worden gestuurd van de volgende gegevens over het voorafgaande jaar:

- a. de hoeveelheid afgevoerde afvalstoffen als vermeld in de "Groene lijst", onderverdeeld naar afvalstofcode en ontvangstadres van deze afvalstoffen;
- b. de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen deelstromen die kunnen worden hergebruikt, onderverdeeld naar afvalstofcode (voor zover mogelijk) en ontvangstadres van deze deelstromen;
- c. de hoeveelheid binnen de inrichting vrijgekomen eindproducten die kunnen worden hergebruikt, onderverdeeld naar afvalstofcode (voor zover mogelijk) en ontvangstadres van deze eindproducten.

9.4 Opslag en afvoer

9.4.1 Voor zover in deze voorschriften geen kortere termijn genoemd is mogen afvalstoffen niet langer dan één jaar in de inrichting worden opgeslagen. Indien de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing mag de opslag plaatsvinden gedurende ten hoogste drie jaar.

9.4.2 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overig gevaarlijk afval, die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, dienen afzonderlijk gescheiden in vloeistofdichte en afgesloten emballage te worden bewaard, die bestand is tegen het product.

9.5 Sturingsvoorschrift

9.5.1 Vergunninghoudster is verplicht om van de inrichting de volgende afvalstoffen af te voeren

- a. huishoudelijk restafval (1)
- b. restafval van handel, diensten en overheden (3)
- c. organisch afval (9)
- d. bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13)
- e. verpakkingsafval (14)
- f. kca/kg a en chemicaliënverpakkingen (17)
- g. papier en karton (18)
- h. kunststoffen (19)
- i. textiel (20)
- j. metaalafvalstoffen(21)
- k. auto-afval (11)

en af te geven aan een vergunninghoudster overeenkomstig de minimumstandaard van be- /verwerking van de betreffende afvalstof .

10 Deelactiviteiten

10.1 De milieustraat

- 10.1.1 De milieustraat mag door bedrijven alsmede door particulieren gebruikt worden voor het aanbieden van afvalstoffen.
- 10.1.2 De milieustraat mag slechts in werking zijn op maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 17.00 uur.
- 10.1.3 Bij de toegang tot de milieustraat moet op een bord duidelijk worden vermeld welke categorieën afvalstoffen worden geaccepteerd.
- 10.1.4 De opslag van gescheiden afvalstoffen dient effectief doorgevoerd te zijn. Bij elke opslagvoorziening moet duidelijk zijn aangegeven welk type afvalstof wordt ingenomen.
- 10.1.5 De opslagmiddelen moeten zijn geplaatst op een afstand van ten minste 2 meter van de perceelsgrens of van een object met enig brandrisico.
- 10.1.6 De terreinverharding moet, op plaatsen waar vrachtwagens manoeuvreren of zich kunnen bevinden en op plaatsen waar containers staan opgesteld bestand zijn tegen zwaar verkeer.
- 10.1.7 De ondergrond van de terreinverharding moet zodanig zijn gestabiliseerd, dat er geen verzakkingen op kunnen treden.

10.2 Groenafval

- 10.2.1 In de inrichting mag het volgende groenafval worden afgegeven:
 - a. groenafval, zoals tuinafval en snoeihout, afkomstig van huishoudens;
 - b. gemeentelijk groenafval dat vrijkomt bij het onderhoud van plantsoenen, plantsoenstroken en parken dat om doelmatigheidsredenen niet direct naar een groencomposteerinrichting afgevoerd kan worden.
- 10.2.2 Het fijne groenafval dient zo vaak als ter voorkoming van stankontwikkeling noodzakelijk is, doch ten minste één maal per week naar een composteerinrichting te worden afgevoerd.
- 10.2.3 Grof groenafval mag gedurende maximaal 1 maand in de inrichting worden bewaard.

10.3 Kolkenslib

- 10.3.1 Na het ontwateren van de veegvuil-/kolkenzandcontainers moeten deze binnen één week uit de inrichting worden afgevoerd naar een erkende be- of verwerker.

10.4 Sorteren

- 10.4.1 In de inrichting mogen, met in acht neming van de overige voorschriften van deze vergunning, bouw- en sloopafval (BSA); bedrijfsafval en (grof) huishoudelijk afval worden geaccepteerd om te sorteren.

- 10.4.2 De controle op de kwaliteit alsmede de herkomst van de aangevoerde afvalstoffen, dient zowel visueel als administratief te geschieden.
- 10.4.3 De administratieve gegevens moeten in overeenstemming zijn met het daartoe bepaalde in de provinciale milieuverordening en moeten minimaal 3 jaar worden bewaard.
- 10.4.4 Binnen de inrichting moeten (afsluitbare) containers aanwezig zijn waarin onverhoopt gevaarlijke afvalstoffen verzameld. Op het einde van de werkdag moet de inhoud van deze containers naar de opslagruimte als bedoeld in voorschrift 8.2.2 worden gebracht.
- 10.4.5 Indien onverhoopt asbest in geaccepteerde vrachten (na visuele inspectie) wordt aangetroffen, moet dit worden behandeld en opgeslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 4, d t/m g van het Asbestverwijderingsbesluit en worden afgevoerd volgens daarvoor geldende wettelijke bepalingen.
- 10.4.6 Het leegstorten van voertuigen moet zodanig geschieden dat de aangevoerde afvalstoffen niet buiten de inrichting kunnen geraken.
- 10.4.7 Het sorteren moet in een sorteerhal plaatsvinden.
- 10.4.8 Vergunninghoudster is, met uitzondering van het grof voorsorteren, verplicht het ten behoeve van het sorteerproces gesorteerde afval af te zeven met een zeefmaat 10 mm, te sorteren en vervolgens gescheiden te houden.
- 10.4.9 De uitgesorteerde fracties hout, ijzer, non-ferro metalen, papier, plastic en groenafval welke niet direct worden hergebruikt dienen conform de minimumstandaard te worden afgevoerd voor verdere be- of verwerking.
- 10.4.10 Het van de steenachtige fractie afgezeefde materiaal (het sorteerzeefzand) moet worden opgeslagen boven een opvangvoorziening categorie 1 danwel een opvangvoorzieningcategorie 2 met overkapping (NRB).

10.5 Wasplaats

- 10.5.1 Het wassen van motorvoertuigen of onderdelen daarvan met stoom of water al dan niet onder verhoogde druk mag alleen plaatsvinden op een daarvoor bestemde wasplaats.
- 10.5.2 Bij het wassen van voertuigen moet het afvalwater binnen de wasplaats worden opgevangen.
- 10.5.3 De vloer van een wasplaats dient afwaterend te zijn gelegd naar afvoerput(ten). De putten dienen te zijn aangesloten op de bedrijfsriolering.
- 10.5.4 Oliën, vetten, of modder mogen niet buiten de wasplaats geraken.

10.6 (Constructie)werkplaatsen

- 10.6.1 Reparatiewerkzaamheden aan motorvoertuigen en containers moeten in de onderhoudswerkplaats worden uitgevoerd.

Bijlagen

Bijlage 1 Geluidimmissiepunten