

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

op de op 8 november 2004 bij hen ingekomen aanvraag van P.H. Weerts & Zn BV gelegen aan de Korte Beemd ongenummerd te Helmond om een vergunning krachtens de Wet milieubeheer voor het veranderen of de werking daarvan te veranderen van een inrichting voor het opslaan, be- en verwerken van bouw- en sloopafval.

-BESCHIKKING-

P.H. Weerts & Zn BV
Churchillaan 204
5705 BK HELMOND

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC
's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl
Bank ING 67.45.60.043

Onderwerp

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer

Directie

Ecologie

Ons kenmerk

1058549

I De aanvraag

I.A Beschrijving van de aanvraag

Op 8 november 2004 hebben wij een aanvraag van P.H. Weerts & Zn BV (hierna: de aanvrager) ontvangen voor een vergunning krachtens de Wet milieubeheer (Wm) voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de werking daarvan (Wm, artikel 8.1, lid 1).

De inrichting is gelegen aan Korte Beemd (ongenummerd), kadastraal bekend Helmond, sectie F, nummers 650, 251 en 651 (gedeeltelijk).

De Wm-vergunning wordt gevraagd tot 15 september 2010, zijnde de looptijd van de vigerende milieuvergunning.

De aanvraag voorziet in:

- het reinigen van licht verontreinigde grond, bouw- en sloopafval (bsa), riool-, kolken- en gemalenslib en aanverwante stromen met behulp van een fysieke scheidingsinstallatie tot 50.000 ton/jaar;
- het opslaan van licht verontreinigde grond, bsa, riool-, kolken- en gemalenslib en aanverwante stromen tot 10.000 ton en van teerhoudend asfalt tot 2.000 ton in twee opslagvakken.

Op grond van categorie 28.4.c.1 en 28.4.a.6 van bijlage 1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting.

I.B Aanleiding voor het indienen van de aanvraag

Aanleiding voor het indienen van de aanvraag is het voornemen om licht verontreinigde grond, bsa, riool-, kolken- en gemalenslib en aanverwante stromen te gaan reinigen met behulp van een reinigingsinstallatie in de bedrijfshal.

I.C Locatie van de inrichting

De inrichting is gelegen op het industrieterrein "Hoogeind", buiten het geluidsgezoneerde gedeelte van het industrieterrein. De dichtstbijzijnde woning van derden is op een afstand van 500 m gelegen. De aan- en afvoer van materialen vindt via de Korte Beemd plaats.

I.D Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de volgende Wm-vergunningen verleend.

Op 15 september 2000 hebben wij een revisievergunning verleend voor het, op jaarbasis, opslaan, overslaan en het sorteren van 35.000 ton bsa, het breken van 15.000 ton puin, het opslaan en bewerken van 8.000 ton bsa-hout, het opslaan en bewerken van 5.000 ton groenhout, het opslaan van 15.000 ton grond/zand, het zeven van 10.000 ton grond en het opslaan van 500 ton bouwmaterialen.

Op 19 juli 2002 hebben wij een veranderingsvergunning verleend voor het jaarlijks zeven en handmatig sorteren van 30.000 ton asbesthoudende grond en bsa en voor het tijdelijk opslaan van maximaal 5.000 ton asbesthoudende grond en bsa.

Tenslotte hebben wij de vergunning op 14 januari 2004 ambtshalve gewijzigd en aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving.

II Milieu-effectrapportage

II.A M.e.r.-beoordelingsplicht

De beschreven activiteiten bestaan uit zogenaamde fysische behandelingen. De reinigingsinstallatie is niet bedoeld om door middel van een chemische behandeling afvalstoffen te reinigen. Fysische behandelingen van de in de aanvraag beschreven afvalstoffen vallen niet onder enig onderdeel uit de bijlage van het MER besluit. Een MER (beoordelings) plicht is niet aan de orde.

III Procedure van de aanvraag om milieuvergunning

III.A De aanvraag

III.A.1 Ontvangst van de aanvraag

De aanvraag is door ons op 8 november 2004 ontvangen en is door ons op 15 november 2004 doorgestuurd naar de wettelijke adviseurs, te weten:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond;
- de Regionaal inspecteur VROM-inspectie Regio Zuid te Eindhoven;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch;
- het Samenwerkingsverband regio Eindhoven te Eindhoven.

III.B Coördinatie Wm-vergunning en Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)-vergunning

De aanvrager is reeds in het bezit van een Wvo-vergunning. In een schrijven van waterschap Aa en Maas d.d. 24 september 2004 wordt aangegeven dat aanpassing van de huidige milieuvergunning niet direct nodig wordt geacht.

Coördinatie van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning is in dit geval dus niet aan de orde.

IV Toetsingskaders

IV.A Artikel 8.8 tot en met 8.10 Wm

IV.A.1 Algemeen

De artikelen 8.8 tot en met 8.10 Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot het toetsingskader verhoudt. Hierbij beperken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk op onze beslissing van invloed zijn.

IV.B Lucht

IV.B.1 Het kader voor de bescherming van de lucht

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit het Besluit van 11 juni 2001, houdende uitvoering van richtlijn 96/62/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 september 1996 inzake de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit (PbEG L 296) (Besluit luchtkwaliteit) worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel, binnen een bepaalde termijn moet zijn bereikt. In beginsel dienen de “best beschikbare technieken” te worden voorgeschreven. Worden desondanks overschrijdingen van luchtkwaliteitsnormen verwacht dan is het zoeken naar aanvullende eisen of alternatieven geboden. Als basis voor de beoordeling van de luchtmissies is getoetst aan de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER) die in april 2003 is vernieuwd. Als algemeen uitgangspunt geldt dat geen direct bij de bron visueel waarneembare stofverspreiding mag optreden. Hiervoor zijn in de NER maatregelen beschreven.

IV.B.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de lucht

Door het opslaan van licht verontreinigde grond, bouw- en sloopafval, riool-, kolken- en gemalenslib, aanverwante stromen en teerhoudend asfalt op het buitenterrein kan stofemissie en geuremissie optreden.

Door het in werking zijn van de reinigingsinstallatie kan, vanuit de hal, eveneens stofemissie optreden.

IV.B.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de lucht

Stof: indien bij de reinigingsinstallatie stof vrijkomt, wordt een nevelgordijn in de hal gevormd zodat het stof neerslaat.

Geur: de licht verontreinigde grond, bsa, riool-, kolken- en gemalenslib, aanverwante stromen en teerhoudend asfalt worden onmiddellijk in de installatie verwerkt, dan wel tijdelijk in de bedrijfshal opgeslagen. Bovendien worden de deuren van de bedrijfshal zo veel mogelijk gesloten gehouden.

IV.B.4 Beoordeling en conclusie

Wij zijn van mening dat, door de voorschriften verbonden aan de vigerende vergunning, de maatregelen opgenomen in de aanvraag en door het stellen van aanvullende voorschriften, de omgeving voldoende tegen stofhinder wordt beschermd.

Wij zijn voorts van mening dat de afvalstromen die geurhinder kunnen veroorzaken op dusdanige manier binnen de inrichting worden opgeslagen en bewerkt dat geuroverlast naar de omgeving niet te verwachten is.

IV.C Geluid

IV.C.1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder

De aangevraagde activiteiten worden getoetst aan de grenswaarden opgenomen in de voorschriften van de vigerende vergunning.

IV.C.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

Uitgaande van de in de aanvraag beschreven activiteiten heeft Akoestisch Buro Tideman op 8 oktober 2004 een akoestisch rapport met rapportnummer 04.145.01 opgesteld. Dit rapport maakt deel uit van de aanvraag.

Door de uitbreiding van de activiteiten met werkzaamheden in de hal in de avondperiode en extra transportbewegingen in de avond- en nachtperiode neemt de geluidemissie in de avond- en nachtperiode toe.

IV.C.3 Beoordeling en conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit rapport kunnen wij instemmen.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat aan de reeds vergunde waarden wordt voldaan.

Uit het akoestisch rapport blijkt ook dat de uitbreiding van de activiteiten met werkzaamheden in de hal in de avondperiode en extra transportbewegingen in de avond- en nachtperiode voldoen aan de richtwaarde van 45 dB(A).

Ten behoeve van de handhaafbaarheid van de Wm-vergunning zijn voor de avond- en nachtperiode aanvullende voorschriften gesteld. In de voorschriften zijn geluidgrenswaarden opgenomen op referentiepunten kort nabij de inrichting.

IV.D Bodem

IV.D.1 Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire toetsingskader voor de beoordeling van bodembedreigende activiteiten.

De activiteiten in de aanvraag dienen getoetst te worden aan de NRB. De NRB geeft aan welke bedrijfsmatige activiteiten bodembedreigend zijn en voor welke activiteiten bodembeschermende maatregelen en een bodembelastingonderzoek nodig zijn. Of een activiteit bodembedreigend is, hangt af van de gebruikte stoffen, de aanwezige apparatuur of opslagfaciliteit en de bedrijfsvoering. Het bodemrisico wordt vastgesteld met de bodemrisicochecklist (BRCL); die geeft een eenduidig antwoord op de vraag welke maatregelen bij welke activiteit nodig zijn om het bodemrisico verwaarloosbaar te maken. Aan de hand van de BRCL uit de NRB kan per bedrijfsactiviteit een emissiescore worden bepaald. Deze emissiescore is een maat voor het bodemrisico als gevolg van die activiteit. De juiste voorzieningen en maatregelen verlagen de emissiescore. Afhankelijk van de emissiescore wordt de bedrijfsactiviteit ingedeeld in een bodemrisicocategorie. Een emissiescore van 1 betekent een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A). Er hoeven dan geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Bij een emissiescore groter dan 1 moeten wel aanvullende maatregelen worden getroffen.

Het uitgangspunt van het nationale bodembeleid is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd. Combinaties van voorzieningen en maatregelen die volgens de BRCL leiden tot een emissiescore van 1 -dat wil zeggen een verwaarloosbaar bodemrisico geven- representeren de Stand der Techniek en voldoen dus aan het ALARA-beginsel.

IV.D.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de bodem

Binnen de inrichting vinden de volgende potentieel bodembedreigende activiteiten plaats:

- het reinigen van licht verontreinigde grond, bsa, riool-, kolken- en gemalenslib en aanverwante stromen in een hal;
- het opslaan van licht verontreinigde grond, bsa, riool-, kolken- en gemalenslib, aanverwante stromen en van teerhoudend asfalt in twee opslagvakken.

IV.D.3 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming van de bodem

In de aanvraag zijn de volgende maatregelen en voorzieningen opgenomen om bodemverontreiniging te voorkomen:

- het reinigen van licht verontreinigde grond, bsa, riool-, kolken- en gemalenslib en aanverwante stromen gebeurd in de bedrijfshal met vloeistofdichte vloer;
- het opslaan van licht verontreinigde grond, bsa, riool-, kolken- en gemalenslib, aanverwante stromen en van teerhoudend asfalt gebeurd in twee opslagvakken met vloeistofdichte voorziening.

.

IV.D.4 Beoordeling en conclusie

Wij hebben de aanvraag beoordeeld en stemmen in met de opzet, de uitgangspunten en de resultaten. Uit het document blijkt dat voor alle bodembedreigende locaties het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Ter plaatse van de bedrijfshal en de twee opslagvakken moeten nog vloeistofdichte voorzieningen worden aangelegd. Bovendien moeten vloeistofdichte vloeren vergezeld gaan van een PBV-Verklaring vloeistofdichte voorziening.

Bij het stellen van de voorschriften hebben wij met het bovenstaande rekening gehouden.

IV.D.5 Bodembelastingonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Het bodembelastingonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de aldaar gebruikte stoffen.

Bodembelastingonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatie bodemonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatie onderzoek moet tenminste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de locale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties en de te hanteren signaal waarde.

De door middel van nulsituatie onderzoek vastgelegde bodemkwaliteit c.q. de te hanteren signaalwaarde geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten bodembelasting heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

De resultaten van het bodemonderzoek "nulsituatie onderzoek ter plaatse van een terrein met puinbreker en mineralen opslag aan de Korte Beemd/Keersluisweg te Helmond" rapportnummer 3-380672-2, d.d. 1 juli 1999 door Ingenieursbureau Van Limborgh Zuid BV te Helmond dienen in het kader van de beschikking van 15 september 2000 als referentie voor een eventuele toekomstige verontreiniging van de bodem (grond en grondwater).

De nulsituatie is derhalve vastgelegd. De resultaten kunnen in relatie tot de aangevraagde activiteiten ook in het kader van deze beschikking dienen als referentie.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit jaarlijks wordt gecontroleerd.

Na beëindiging van de betreffende activiteit(en) dient de eindsituatie bodemkwaliteit te worden onderzocht om vast te stellen of ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen bodembelasting is opgetreden en herstel van de bodemkwaliteit nodig is.

De in dit kader gestelde voorschriften zijn op grond van artikel 8.16 sub c, van de Wet milieubeheer gesteld en blijven van kracht nadat de onderhavige vergunning vervalt of wordt ingetrokken.

IV.E Afvalwater

Er zijn geen veranderingen die van invloed zijn op de lozing van afvalwater. Er is sprake van een gesloten systeem. Het regenwater dat terecht komt op de opgeslagen lichtverontreinigde grond wordt behandeld in het waterzuiveringsstelsel. Er komt derhalve geen afvalwater vrij van de nieuw aangevraagde activiteiten.

IV.F Energie

De Circulaire Energie in de milieuvergunning (InfoMil, oktober 1999) is als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van het aspect energie.

Uit de aanvraag blijkt dat aan de stand der techniek wordt voldaan.

Aan de vigerende vergunning is reeds een voorschrift verbonden waarin van aanvrager wordt verlangd dat hij jaarlijks rapporteert over het energiegebruik.

IV.G Doelmatig beheer van afvalstoffen

IV.G.1 Wet milieubeheer

Op grond van artikel 8.10 Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip “bescherming van het milieu” is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 Wm (artikel 10.14 Wm).

Het bedoelde afvalbeheersplan is het Landelijk Afvalbeheersplan 2002- 2012 (hierna aangeduid als het LAP). Het besluit tot vaststelling van het LAP is op 3 februari 2003 in de Staatscourant gepubliceerd en gewijzigd via een publicatie in de Staatscourant van 19 april 2004. Het gewijzigde LAP is op 18 mei 2004 in werking getreden.

IV.G.2 Toetsing doelmatig beheer

In deel 1 van het LAP, het beleidskader, is het doelmatig beheer van afvalstoffen uitgewerkt. Een verdere specificatie daarvan is geformuleerd in deel 2, de sectorplannen en deel 3, de capaciteitsplannen.

In de in deel 2 van het LAP opgenomen toelichting is in de paragraaf “Algemene bepalingen bij vergunningverlening” aangegeven op welke wijze wij bij het beoordelen van een vergunning-aanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moet houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP en met de in deel 2 opgenomen sectorplannen.

Wij dienen bij de beoordeling van een aanvraag na te gaan of op de in de aanvraag genoemde afvalstro(o)m(en) één of meerdere sectorplannen van toepassing zijn. Als dit het geval is dan moet de aanvraag worden getoetst aan die betreffende sectorplan(nen).

IV.G.3 Toetsing aan Algemene bepalingen bij vergunningverlening

Opslag van afvalstoffen

Op grond van artikel 11e van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa) dient het bevoegd gezag aan een Wm-vergunning voorschriften te verbinden voor de opslagduur van afvalstoffen binnen een inrichting. Deze termijn bedraagt in principe ten hoogste één jaar. De opslag kan evenwel ook tot doel hebben de afvalstoffen daarna (al dan niet na een be-/verwerking) door nuttige toepassing te laten volgen. Indien daarvan aantoonbaar sprake is kan de opslagtermijn ten hoogste drie jaar bedragen. Dit voorschrift is reeds door de ambtshalve wijziging aan de vergunning verbonden.

Acceptatie en bewerking (A&V-beleid)

In het LAP is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) dient te beschikken. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking van de geaccepteerde afvalstoffen plaatsvindt. Het A&V-beleid en de mengregels zijn van toepassing op alle bedrijven die afval accepteren.

In het LAP is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op de richtlijnen uit het rapport “De verwerking verantwoord”.

Onderdeel 15.3 van de aanvraag beschrijft de acceptatieprocedure en onderdeel 15.4 beschrijft de afvalstoffenadministratie van de inrichting.

Mengen afvalstoffen

Afvalstoffen dienen met het oog op hergebruik en nuttige toepassing over het algemeen na het ontstaan zoveel mogelijk gescheiden te worden gehouden van andere afvalstoffen.

Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter samengesteld worden verwerkt.

Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd. Mengen is niet vastgelegd in de vergunning en derhalve niet toegestaan.

IV.G.4 Afvalstro(o)m(en) waarvoor in het LAP een sectorplan is opgenomen

Toetsing aan sectorplan(nen)

Op de in de aanvraag vernoemde afvalstromen zijn de volgende sectorplannen van het LAP van toepassing. Het getal tussen (...) verwijst naar het betreffende nummer van het sectorplan in het LAP.

- Afval van onderhoud van openbare ruimten (4).
- Bsa en daarmee vergelijkbare afvalstoffen (13).

Toetsen aan de minimumstandaard

In sectorplan 4, afval van onderhoud van openbare ruimten, is een minimumstandaard opgenomen. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van RKG-slib is het scheiden in een inerte fractie en restfractie, waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast.

De aangevraagde wijze van verwerking sluit aan bij de minimumstandaard en is daarmee uitvoerbaar en bedrijfszeker.

In het sectorplan 13, bsa en daarmee vergelijkbare afvalstoffen, is een minimumstandaard opgenomen.

- a. De minimumstandaard voor de steenachtige fractie van bsa en aanverwante stromen (Eural 17.01.07c, 17.09.04c, 17.05.06c, 19.02.03, 19.02.06c, 19.02.10c, 19.13.04c, 19.13.06c, 19.13.08c) is het nuttig toepassen in de vorm van materiaalhergebruik. Dit sluit aan bij de huidige praktijk van breken en hergebruiken en is daarmee uitvoerbaar en bedrijfszeker. Het nuttig toepassen van steenachtig bouw- en sloopafval is goedkoper dan een andere verwerkingsmethode, zoals storten. Materiaal hergebruik bespaart het gebruik van primaire grondstoffen. Het niveau van verwerking komt overeen met de gangbare wijze van verwerking in het buitenland. De onderhavige aanvraag betreft het reinigen van afval met als doel hergebruik.

- b. De minimumstandaard voor lichtverontreinigde grond (Eural 17.05.04c) en slib (Eural 17.05.06c, 19.08.02, 19.08.05, 19.08.12c, 19.08.14c, 19.08.99, 20.03.04 en 20.03.06) dat vrijkomt bij het reinigen van sloten etc. is het scheiden in een inerte fractie en een restfractie, waarna de inerte fractie, al dan niet na reiniging, nuttig wordt toegepast. De minimumstandaard voor het verwerken van de restfractie is verwijderen door verbranden, waarbij aan reststoffen minder dan 5% van de ingangshoeveelheid restfractie (op gewichtsbasis) wordt gestort.
- c. De minimumstandaard voor teerhoudend asfalt (Eural 17.03.01*c) is nuttige toepassing voorafgegaan door thermische verwerking waarbij de aanwezige PAK's worden vernietigd. Teerhoudend asfaltgranulaat moet derhalve worden aangeboden aan een erkende verwerker.

De in de aanvraag voor bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen beschreven be-/verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard.

Conclusie toetsing doelmatig beheer

Wij zijn van mening dat -gelet op de in de aanvraag vermelde wijze van verwijdering van gescheiden ingezamelde afvalstoffen- een efficiënte en effectieve verwijdering voldoende is gegarandeerd en past in het beleidskader zoals vastgelegd in het huidige LAP.

De werkzaamheden in de inrichting zullen dusdanig worden uitgevoerd dat een effectief toezicht mogelijk is. Wij zullen zorg dragen voor het preventief toezicht op de naleving van de Wm-vergunningvoorschriften.

IV.G.5 Sturingsvoorschriften

In het LAP is aangegeven dat een in een sectorplan beschreven minimumstandaard uit meerdere be- en verwerkingshandelingen kan bestaan. Het is niet noodzakelijk dat alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) binnen dezelfde inrichting worden uitgevoerd. Dat kan ook in verschillende inrichtingen plaatsvinden. Het LAP stelt dan evenwel als randvoorwaarde dat de betreffende afvalstof(fen) alle ingevolge de minimumstandaard vereiste handelingen(en) wel dient te doorlopen. Daartoe dient dan aan de vergunning van het bedrijf dat een deelbewerking van de minimumstandaard heeft uitgevoerd een zogenaamd sturingsvoorschrift te worden verbonden. Op grond daarvan dient de afgifte van de deels bewerkte afvalstof plaats te vinden aan een vergunninghouder die de volgende deelbewerking van de minimumstandaard zal uitvoeren.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting slechts op- en overslag van teerhoudend asfalt wordt uitgevoerd. Daarom hebben wij een sturingsvoorschrift opgenomen, inhoudende dat het teerhoudend asfalt, dient te worden afgegeven aan een vergunninghouder die ervoor zorgt dat het afval conform de minimumstandaard wordt verwerkt of verwijderd.

V Bekendmaking ontwerp-beschikking

V.A Ter inzage legging

De kennisgeving over de ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken is gepubliceerd in de Staatscourant en in een ter plaatse verschijnend regionaal dagblad op 3 december 2004. Vervolgens heeft de ontwerp-beschikking gedurende vier weken ter inzage gelegen bij de Milieudienst van de gemeente Helmond, zuid Koninginnewal 2 te Helmond vanaf 6 december 2004 tot en met 3 januari 2005.

V.B Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking op de aanvraag zijn, binnen de door de wet gestelde termijn, geen bedenkingen ingekomen.

VI Conclusie

Op grond van bovenstaande overwegingen besluiten wij de gevraagde Wm-vergunning te verlenen. Ter bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning

VII Termijn waarvoor de Wm-vergunning wordt verleend

Vergunningen voor het opslaan en be- en verwerken van afvalstoffen mogen slechts worden verleend voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (Wm, artikel 8.17, lid 1 en 2). In dit geval verlenen wij de aangevraagde Wm-vergunning tot 15 september 2010, zijnde de looptijd van de vigerende milieuvergunning.

VIII Besluit

Gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen hebben wij besloten:

- a. de door P.H. Weerts & Zn BV aangevraagde Wm-vergunning als bedoeld in artikel 8.1 Wm voor het reinigen van licht verontreinigde grond, bsa, riool-, kolken- en gemalenslib en aanverwante stromen met behulp van een fysieke scheidingsinstallatie tot 50.000 ton/jaar en het opslaan van licht verontreinigde grond, bsa, riool-, kolken- en gemalenslib en aanverwante stromen tot 10.000 ton en van teerhoudend asfalt tot 2.000 ton in twee opslagvakken te verlenen tot 15 september 2010;
- b. dat de bij dit besluit behorende gewaarmerkte aanvraag deel uitmaakt van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen niet anderszins bepalen;
- c. aan deze Wm-vergunning de voorschriften en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschriften zijn opgenomen;
- d. het besluit te zenden aan P.H. Weerts & Zn BV en een afschrift te zenden aan:
 - Enviro Challenge Bedrijfsadviseurs, ter attentie van de heer ir.J. Put, P. Petersstraat 156, 5612 LV Eindhoven;
 - het college van burgemeester en wethouders van Helmond;
 - de VROM-inspectie Regio Zuid, Postbus 850, 5600 AW Eindhoven;
 - het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch;

- het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven,
Postbus 985, 5600 AZ Eindhoven;
- e. deze beschikking bekend te maken op 21 januari 2005.

's-Hertogenbosch, 10 januari 2005.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

ir. H.G.M. Wolfs,
bureauhoofd Afvalbranches.

NB.

Voor de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen en de termijn waarbinnen deze kenbaar moeten worden gemaakt wordt verwezen naar de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit.

Inhoudsopgave

1	Algemeen	2
	1.1 STURINGSVOORSCHRIFT.....	2
2	Lucht.....	3
3	Geluid	4
	3.1 GELUIDNORMERING	4
4	Bodembescherming.....	4
	4.1 VOORZIENINGEN	5

1 Algemeen

1.1 Sturingsvoorschrift

- 1.1.1 Vergunninghoudster is verplicht om teerhoudend asfalt af te geven aan een vergunninghoudster voor eind be-/verwerking van teerhoudend asfalt.

2 Lucht

- 2.1.1 Indien bij het reinigen van afvalstromen zichtbaar stofemissie optreedt moet water fijn verneveld worden, waardoor verspreiding van stof buiten de inrichting wordt voorkomen.
- 2.1.2 Het reinigen van licht verontreinigde grond, bouw- en sloopafval, riool-, kolken- en gemalenslib en aanverwante stromen moet in de hal plaatsvinden.
- 2.1.3 Geuremitterende afvalstromen moeten onmiddellijk in de installatie worden verwerkt, dan wel tijdelijk in de bedrijfshal worden opgeslagen.
- 2.1.4 De deuren van de bedrijfshal moeten zo veel mogelijk gesloten worden gehouden.

3 Geluid

3.1 Geluidnormering

- 3.1.1 Op de op de bijlage “Geluidimmissiepunten” aangegeven immissiepunten van de vigerende vergunning mogen de hieronder genoemde waarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de vervoerbewegingen en activiteiten in de hal, niet worden overschreden.

Immissiepunt	Omschrijving	L _{Af,LT} per periode in dB(A)		
		Dag (07.00 - 19.00 u)	Avond (19.00- 23.00 u)	Nacht (23.00 - 07.00 u)
7	modelpunt 60		38	21
8	modelpunt 61		38	19
9	modelpunt 62		41	24
10	modelpunt 63		40	24
25	modelpunt 64,66		34	16
26	modelpunt 65,67		37	16

- 3.1.2 De maximale geluidniveaus (L_{Amax} gemeten in de meterstand “fast”) mogen ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, veroorzaakt door geluidsbronnen binnen de inrichting niet meer bedragen dan:
- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

4 Bodembescherming

4.1 Voorzieningen

4.1.1 Ter plaatse van:

- a. de reinigingsinstallatie in de hal;
- b. de opslagplaats van licht verontreinigde grond, bouw- en sloopafval, riool-, kolken- en gemalenslib, aanverwante stromen en
- c. de opslagplaats van teerhoudend asfalt

moeten vloeistofdichte vloeren worden gerealiseerd.

Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze vergunning moet voor deze voorzieningen een geldige PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening aanwezig zijn.

Op verzoek dient deze verklaring aan Gedeputeerde Staten te worden overgelegd.